

*0.00	IT 400A	IT 40014
产品型号	IT-420A	IT-420M
安装方式	挂墙	挂墙
配置	单体	单体
颜色	白色	白色
尺寸		600*395*412
材质	陶瓷+PP	陶瓷+PP
安装孔距	180mm	180mm
毛重	32kg	32kg
净重	29kg	29kg
主要功能	动洗净、按摩洗 净、瞬间加热、 水温,喷头。 水温节、喷头。 水压, 水压, 水压, 水压, 水压, 水压, 水压, 水压, 水压, 水压,	节能模式、盖板
遥控器	•	•
进水方式	侧进水	侧进水
进水接头	1/2G	1/2G
电源线长度	1m	1m
适用水压	0.1-0.6MPa	0.1-0.6MPa
适用水温	1–40℃	1−40℃
适用环境温度	1−40℃	1−40℃
适用电压	220V	220V
额定功率	830W	830W
冲水方式	重力水箱	重力水箱
自洁釉面	•	•
名义用水量	5.0L	5.0L
盖板开合	自动翻盖	手动
盖板缓降	•	•
座圈加热	4档	4档
水温调节	4档	4档
水温加热	即热	即热
臀洗	•	•
妇洗	•	•
进水过滤	•	•
按摩	•	•
喷嘴位置调节	•	•
喷头自洁	•	•
喷头手动清洁 暖风烘干	•	•
暖风炽十 风温可调	● 4档	● 4档
除臭	+r= •	41 <b>∃</b> ●
<sup>味吳</sup> 除臭介质	冷触媒	冷触媒
味笑 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/マ服妖	/ <del>₹</del> / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
指示灯	•	•
本体操作	智能旋钮	智能旋钮
柔光灯	•	<b>●</b>
座圏低温烫伤防护	•	•
水温过热防护	•	•
泄压防护	•	•
故障报警	•	•